

GTPO™ 9004

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

GTPO™9004 is a polyolefin thermoplastic elastomer (TPO (POE)) product. It is available in North America. GTPO™9004 applications include wires, cables and ribbons.

Features include:

Flame Retardant

Halogen-free

| Главная Информация | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Без галогенов Огнестойкий | | |
| Используется | Применение проводов и кабелей Изоляционный материал Лента | | |
| Внешний вид | Доступные цвета Натуральный цвет | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.05 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec) | 96 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 13.8 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 200 | % | ASTM D412 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | < -40.0 | °C | ASTM D746 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 32 | % | ASTM D2863 |
| Дополнительная информация | | | |

Suggested Stock Temperature: 170-200°F cableTemperature Rating: 90°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

