

I. Stern N2560

General Purpose Polystyrene

I. STERN & CO. INC.

Описание материалов:

Polystyrene N2560 - General Purpose Crystal Polystyrene

Features

Excellent Clarity

Excellent Process Properties

High Heat Molding

Applications

Medical Parts

Domestic appliances

Главная Информация			
Характеристики	Кристалл Общее назначение Хорошая плавность Хорошая технологичность Высокая четкость		
Используется	Компоненты прибора Общее назначение Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,164		
Номер файла UL	E220962		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	3.8	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	40.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3250	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	75.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	41	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	91.1	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	91.1	°C	ASTM D1525
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	

Огнестойкость

UL 94

1.50 mm

HB

3.00 mm

HB

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

