

CYPOL 911PT

Polyolefin

Pooya Polymer Tehran

Описание материалов:

Carbon Black MB

Description

CYPOL 911PT is a stabilized polyolefin based masterbatch highly contains with Carbon black together with an antioxidant package offering optimum thermal protection and easy of dilution. It is specially designed for use in PE 100 high pressure pipe manufacturing as carbon black MB.

Due to the special formulation & fine carbon black used in CYPOL 911PT, it offers excellent dispersion, high properties & good resistance to UV exposure.

Application

CYPOL 911PT is designed for ease of dilution and homogeneous mixing and is therefore suitable for direct addition using automatic dosing units or by pre-blending. Depending on the pipe structure and type it can be used from 4 to 6%.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант УГЛЕРОДНЫЙ черный		
Характеристики	Антиоксидант Диспергируемый Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Средняя термостойкость		
Используется	Маточная смесь Трубопроводы		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	2.5	g/10 min	ASTM D1238
Содержание черного углерода	36 to 39	%	ASTM D4218
Moisture Content	2000	ppm	ASTM D644
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Дисперсия	OK		Internal Method
Pellet Size	30.0 to 40.0	pcs/cm ³	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

