

PONACOM PE 4428

High Density Polyethylene

Ponachem Compound GmbH

Описание материалов:

PONACOM PE 4428 is a high density polyethylene product. It can be processed by extrusion and is available in Europe.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952 - 0.954	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.46	g/cm ³	ISO 60
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	0.60 - 0.80	g/10 min	ISO 1133
190°C/21.6 kg	40 - 55	g/10 min	ISO 1133
190°C/5.0 kg	2.8 - 3.2	g/10 min	ISO 1133
Содержание черного углерода	> 1.5	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	56 - 60		ISO 868
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	134	°C	ISO 3146
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Residual Moisture Content		mg/kg	ISO 15512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

