

Нах™ HF 223F

Polyolefin

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Нах™ HF 223F is a Polyolefin product. It is available in Africa & Middle East, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Wire & Cable.

Characteristics include:

Flame Retardant

Good Flexibility

Halogen Free

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая гибкость		
	Без галогенов		
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Низкий уровень дыма			
Используется	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	HM2		
	HM5		
	LTS-1 шт.		
	LTS 3		
	M1		
	ST8		
Рейтинг агентства	BS 7655		
	EN 50363-0		
	RU 60502		
	VDE 0207/23		
	VDE 0250/215		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.45 to 1.49	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (280°C/0.325 kg)	3.5	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, 15 sec)	41 to 47		ISO 868

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	11.5	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	240	%	ISO 527-2

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости (20°C)	2.0E+15	ohms-cm	IEC 60093

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	36	%	ISO 4589-2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

