

ELASTOSIL® SOLAR 1109 WHITE

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Photovoltaics, Renewable Energies

Главная Информация

Используется	Клеи
	Склеивание
	Герметики
	Солнечные панели

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Плотность	1.33	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	700	Pa·s	DIN EN ISO 3219
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	30		DIN 53505
Прочность на растяжение	2.10	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	450	%	DIN 53504
Tear Strength	8.50	kN/m	ASTM D624B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat