

GELAST 1165

Thermoplastic Vulcanizate

Guang Sung Plastics (GSPL)

Описание материалов:

GELAST 1165 is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific. Applications of GELAST 1165 include wire & cable, electrical/electronic applications, engineering/industrial parts, hose/tubing and packaging.

Characteristics include:

RoHS Compliant

Crosslinkable

Heat Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Crosslinkable Высокая термостойкость		
Используется	Кабельный кожух Электрическое/электронное применение Прокладки Шланг Упаковка Изоляция провода телефона		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.970	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	67		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	9	%	ASTM D412
Tensile Stress (100% Strain)	3.24	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	8.24	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	510	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-60.0	°C	ASTM D746
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tension Strength	27.5	kN/m	ASTM D624

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

