

## Hyundai EP Barrier 180BYC/Natural

Polyolefin

HYUNDAI EP Co., Ltd.

### Описание материалов:

Hyundai EP Barrier 180BYC/Natural is a Polyolefin product. It can be processed by blow molding and is available in Asia Pacific. Typical application: Packaging.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность Устойчивость к растворителям		
Используется	Упаковка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвухное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10	g/cm <sup>3</sup>	Internal Method
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ASTM D1238
Moisture Content	0.15	wt%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	53.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	180	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1370	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	198	°C	DSC

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

