

## INEOS PP 500-GA20

Polypropylene Impact Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

### Описание материалов:

500-GA20 is a high melt flow rate and very high impact copolymer for injection moulding applications.

Applications

Consumer products

Housewares

Containers, car batteries

Toys, compounds

Benefits and Features

Very high impact resistance

Very good thermal stability

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая термическая стабильность Высокий поток Сополимер удара Ультра высокая ударпрочность		
Используется	Чехлы для аккумуляторов Уплотнение Потребительские приложения Контейнеры Товары для дома Игрушки		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	23.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1000	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-20°C	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	35	kJ/m <sup>2</sup>	
Drop Impact Resistance (-20°C)	190	J/cm	ISO 6603-2

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ISO 75-2/B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

