

Fainplast PVC KL 90/2

Polyvinyl Chloride

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Fainplast PVC KL 90/2 is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Wire & Cable. Primary characteristic: heat resistant.

| Главная Информация | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Высокая термостойкость | | |
| Используется | Изоляция | | |
| | Применение проводов и кабелей | | |
| Типы проводов | UL стиль 1015 | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.38 to 1.42 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 88 to 92 | | ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break) | > 18.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | > 280 | % | ISO 527-2 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Термическая стабильность | > 3 | hr | CEI 20-34/3-2 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопrotивление громкости (23°C) | 1.0E+14 | ohms-cm | ASTM D257 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 27 to 29 | % | ISO 4589-2 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat