

## Moplen EP6036

Polypropylene Impact Copolymer

HMC Polymers

### Описание материалов:

Coating for BOPP, CPP, paper, woven sacks and jumbo bags - Developmental grade

Features:

Good processability

Low neck-in

Good neck-in stability

Good adhesion strength

Low sealing temperature

Good pigment dispersion

Applications:

BOPP and CPP

Woven sack coating

Jumbo bag coating

Paper coating

Главная Информация			
Характеристики	Широкий диапазон уплотнения Хорошая адгезия Хорошая технологичность Низкая горловина		
Используется	Нанесение покрытия Бумажные Покрытия Нетканые покрытия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	19.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	16	%	ASTM D638
Флекторный модуль	600	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	32	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	77.0	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

