

Rigidex® HD5450UA

High Density Polyethylene Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

Rigidex® HD5450UA is an ultra-violet light stabilised high density polyethylene copolymer grade. It has a narrow molecular weight distribution and has been specially developed for injection moulding of heavy duty articles for outdoor use.

High rigidity

High impact resistance, especially at low temperatures

Good processing

Very good weathering resistance

Applications

Large dustbins and pails

Pallet boxes

Technical parts

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Высокая плотность		
	Высокая ударопрочность		
	Высокая жесткость		
	Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Узкое молекулярное распределение веса		
	Наружное применение		
	Ведро Поддоны		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.954	g/cm ³	ISO 1183, ISO 1872
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.7	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1100	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	26.0	MPa	ISO 527-2

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	5.0	kJ/m ²	ISO 179/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

