

ColorRx® POM2-0800RX

Acetal (POM) Copolymer

LTL Color Compounders, Inc.

Описание материалов:

A biocompatible, standard flow grade POM Copolymer for healthcare applications.

Главная Информация			
Характеристики	Биосовместимый Сополимер		
Используется	Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	ISO 10993 USP класс VI		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.41	g/cm ³	ASTM D792
Плавкий объем-расход (MVR) (190°C/2.16 kg)	8.00	cm ³ /10min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	2.0	%	ASTM D955
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	0.65	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	63.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	9.0	%	
Break	30	%	
Флекторный модуль	2700	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	104	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

