

Luxus PP 16303

14% тальк

Polypropylene

Luxus Limited

Описание материалов:

Luxus PP 16303 is a Polypropylene material filled with 14% talc. It is available in Europe.

Important attributes of Luxus PP 16303 are:

Eco-Friendly/Green

Good UV Resistance

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 14% наполнитель по весу		
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.980	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	22 to 28	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.90 to 1.7	%	
Содержание золы (650°C)	15000	mm	
Температура сушки	80	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	21.0 to 30.0	MPa	ISO 527-2
Флукторный модуль	1250 to 1500	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180
-40°C	1.7 to 3.0	kJ/m ²	
23°C	5.0 to 10	kJ/m ²	
Мульти-осевая инструментальная ударная Пиковая сила	850 to 1200	N	ISO 527
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	75.0	°C	ISO 75-2/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

