

Lanufene HDI-5005UV

High Density Polyethylene

Ras Lanuf Oil & Gas Processing Company (RASCO)

Описание материалов:

LANUFENE HDI 5005UV is a very high density polyethylene resin intended for use primarily in injection molding applications with excellent weather ability, high mechanical properties and good process-ability.

LANUFENE HDI 5005UV contains proper UV stabilizers. The injection product from this resin characteristically exhibits good rigidity, excellent UV resistance, and outstanding mechanical properties.

LANUFENE HDI 5005UV can be used for applications such as crates, containers, trays and other similar objectives where good weather-ability and mechanical properties are needed.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Высокая плотность		
Используется	Контейнеры		
	Ящики		
	Игрушки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	220 to 270	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

