

Polene EVA MV1030

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

TPI Polene Public Company Limited

Описание материалов:

Polene EVA MV1030 is an Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (EVA) material. It is available in Asia Pacific or North America. Primary attribute of Polene EVA MV1030: Low Temperature Resistant.

Typical applications include:

Bags/Liners

Caps/Lids/Closures

Главная Информация	
Характеристики	Без добавки Высокая эластичность Низкая термостойкость Средний поток
Используется	Колпачки Вкладыши

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.928	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	9.0	wt%	Internal Method

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	47		DIN 53505

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	6.00	MPa	
Break	15.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	730	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	73.6	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	100	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

