

Beetafin® L9017

Polyurethane (Polyester based)

BIP (Oldbury) Limited

Описание материалов:

An anionic, very soft, flexible, light fast polyester based, aliphatic aqueous polyurethane dispersion.

Characteristics:

Gives very soft and extremely flexible films

Supplied as a high solids dispersion

Good properties as a hot melt adhesive

Does not discolour on exposure to daylight

Dried films exhibit tackiness

Good adhesion to synthetic and natural materials

Applications:

Leather Finishing

Plastic Coatings

Textile Coatings

Hot melt adhesive

Textile Finishing

Printing ink binders

Главная Информация	
Характеристики	Алифатический Хорошая адгезия Хорошая гибкость Мягкий
Используется	Клеи Нанесение покрытия Печатные чернила Текстильные изделия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
PH	8.0	
Содержание твердых веществ	60	%

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения-100%	0.500	MPa
Прочность на растяжение-MD (Break)	5.00	MPa
Растяжимое удлинение-MD (Break)	1600	%

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость (25°C)	0.50	Pa·s	Brookfield

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

