

Exelene® PVC K65

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Montachem International, Inc.

Описание материалов:

Applications:

Irrigation Pipe, Potable Water Supply Pipe, Rigid Profiles

Characteristics:

Exelene PVC K65 is typically used in rigid PVC compounds which can be processed through both single and multi screw extrusion of pipe and conduit

Главная Информация	
Характеристики	Гомополимер
Используется	Область применения для орошения
	Трубопроводы
	Применение питьевой воды
	Профили
Метод обработки	Экструзия
	Экструзионная труба

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.56	g/cm ³	ASTM D1895
K-Value	65.0		DIN 53726
Внутренняя вязкость	0.90		ASTM D1243
Размер частиц			
200 Mesh	< 4.00	%	
40 Mesh	< 99.0	%	
Relative Viscosity	2.16		
Испарители	< 0.30	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

