

## Chemraz SD585

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

### Описание материалов:

Chemraz SD585 is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz SD585 include engineering/industrial parts, food contact applications, medical/healthcare and sealing applications. Primary characteristic: chemical resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Упругий		
Используется	Медицинские/медицинские приложения Детали Насоса Уплотнения Клапаны/Детали Клапана		
Рейтинг агентства	FDA FCN 247 FDA неуказанный рейтинг USP класс VI		
Внешний вид	Крем		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.99	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D297
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D1414
50% Strain	4.31	MPa	
100% Strain	8.55	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	12.6	MPa	ASTM D1414
Удлинение при растяжении (Break)	170	%	ASTM D1414
Комплект сжатия <sup>1</sup> (204°C, 70 hr)	35	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-30 to 220	°C	
NOTE			
1.	25% Deflection		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

